

## Donica Nr kat. 19-15-02 (mobilna)

### 1. Gabaryty

- Długość – dowolna, szerokość – dowolna, wysokość - dowolna mm

### 2. Materiały

- Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub lakierowana proszkowo lub
- Stal kwasoodporna 316L szlifowana (o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne)
- Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez. Stosujemy oleje firmy [www.nelf.pl](http://www.nelf.pl). To holenderski producent, o ponad stuletniej tradycji w tej branży. Karta charakterystyki - <http://nelf.pl/karty/BANGKIRAOLIE.pdf>  
IROKO olejowane na kolor PALISANDER (nr 227)
  - <http://www.puczynski.pl/pce/336/lotnisko-trondaheim>
  - <https://www.puczynski.pl/pce/652/ies-miedzynarodowa-szkola-europejska-w-warszawie>IROKO olejowane na kolor 106
  - <http://www.puczynski.pl/pce/339/starostwo-powiatowe-w-pruszkowie>
  - <http://www.puczynski.pl/pce/541/warsaw-spire>IROKO olejowane na kolor TEAK
  - <https://www.puczynski.pl/pce/654/ch-galeria-polnocna>IROKO olejowane bezbarwnym
  - <http://www.puczynski.pl/pce/327/linia-tramwajowa-dworzec-wilenski-zeran-wschodni>
  - <https://www.puczynski.pl/pce/200/dworzec-pkp-wroclaw-glowny>IROKO olejowane z lekkim szarym filtrem
  - <https://www.puczynski.pl/pce/653/osiedle-nowe-zerniki>
- Wszystkie normalia ze stali kwasoodpornej w gat. 304



### 3. Dane techniczne:

- Konstrukcja z profilu 100x100mm
- Blachy o grubości 2/3mm
- Górny kołnierz ze spadkiem od wewnątrz i wywinięciem maskującym
- Wszystkie deski o grubości 33÷43mm, zaokrąglenie R=2mm
- Izolacja termiczna (styrodur/styropian) i wilgociowa (gruba folia)
- Dno z otworami drenażowymi

### 4. Montaż:

- Wolno stojąca, mobilna, do przestawiania paleciakiem

### 5. Karata katalogowa

- [19-15-02\\_1000x500x7001.pdf](#) (152.2 kB)