

Wymiary

Długość: 300 mm

Szerokość / głębokość: 740 mm

Wysokość: 1350 mm

Materiały

Stal:

Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL

Stal kwasoodporna 316

Dodatki

Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL

Montaż

Fundamentowane

Przykręcane

Opis

Dane techniczne: • Zastosowano zawór czasowy przyciskowy.

• Przyłącze 1/2 cala. • Regulacja czasu wypływu od 0 do 20 sekund.

• Ciśnienie pracy od 0,5 - 6,0 bar. • Przepływ - 7 l/min.


• Należy zapewnić odprowadzenie wody - rura fi50mm.

• WAŻNE - na okres zimowy należy zdemontować zawór czasowy, zamarznięcie wody w zaworze powoduje jego uszkodzenie.

Montaż: • Przykręcana do prefabrykowanych fundamentów – wg projektu konstrukcyjnego

• Fundamentowanie – wg projektu konstrukcyjnego



10.12.2020	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura
Projektował:	<i>Mariusz Puczyński</i>	
Rysował:	<i>Michał MIKURENDA</i>	
Sprawdził:	<i>Mariusz Puczyński</i>	
05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl www.puczynski.pl		Nazwa pliku: poidelko 24-41-01
rozmn.:	Numer rysunku:	zm.:
A3	DFT: 24-41-011.dft	
		24-41-01.asm
Skala arkusza:	1:10	Masa: 0.000 kg
		Arkusz 1 z 1