

## Ławka Nr kat. 22-04-20



### 1. Gabaryty

- Długość – 1200/1800/2000 lub dowolnie, szerokość – 614mm, wysokość - 852mm

### 2. Materiały

- Odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL. Lakier nawierzchniowy 80µm. Stosujemy lakiery firmy IGP, która gwarantuje najwyższe standardy jakościowe i estetyczne.
- Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez. Stosujemy oleje firmy [www.nelf.pl](http://www.nelf.pl). To holenderski producent, o ponad stuletniej tradycji w tej branży. Karta charakterystyki - <http://nelf.pl/karty/BANGKIRAOLIE.pdf>  
IROKO olejowane na kolor PALISANDER (nr 227)
  - <http://www.puczynski.pl/pce/336/lotnisko-trondaheim>
  - <https://www.puczynski.pl/pce/652/ies-miedzynarodowa-szkola-europejska-w-warszawie>  
IROKO olejowane na kolor 106
  - <http://www.puczynski.pl/pce/339/starostwo-powiatowe-w-pruszkowie>
  - <http://www.puczynski.pl/pce/541/warsaw-spire>  
IROKO olejowane na kolor TEAK
  - <https://www.puczynski.pl/pce/654/ch-galeria-polnocna>  
IROKO olejowane bezbarwnym
  - <http://www.puczynski.pl/pce/327/linia-tramwajowa-dworzec-wilenski-zeran-wschodni>
  - <https://www.puczynski.pl/pce/200/dworzec-mpk-wroclaw-glowny>  
IROKO olejowane z lekkim szarym filtrem
  - <https://www.puczynski.pl/pce/653/osiedle-nowe-zerniki>
- Wszystkie normalia ze stali kwasoodpornej w gat. 304

### 3. Dane techniczne:

- Wszystkie deski o grubości 40mm, a skrajne zaokrąglone R20

### 4. Montaż:

- Wolno stojąca
- Przykręcana (4/8 kołków M8x60mm)
- Kotwy do fundamentowania (fundament 700x300mm h=200mm lub o podobnej wadze)

### 5. Karata katalogowa

[22-04-20.pdf](#) (173.2 kB)